

Термостатический смеситель PREMIX NANO

Арт. 732016

Регулирование температуры от 34 до 60°C



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732016

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 34 до 60 °C :
Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход: 3 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Полированный хромированный латунный корпус с подводом F3/8" и выходом M3/8".

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при перекрытии горячей или холодной воды



Стабильная температуры




Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная автоматическая ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732016

Соединение	3/8"
Технология	Термостатический
Высота	70 мм
Длина	75 мм
Покрытие	хромированный
Стандарты	ACS    
Гарантия	

