

## Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь

Арт. 5086P2

Ультраполированная сталь, 2 точки крепления



### ОПИСАНИЕ

Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь - [Арт. 5086P2](#)

Изогнутая опорная ручка 135° Ø 25 для МГН.

Используется как поручень для опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть 135°) для унитаза, душа или ванны.

Может одинаково устанавливаться как справа, так и слева.

Размеры : 400 x 400 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраполированная блестящая сталь, однородная поверхность без шероховатостей облегчает уход и чистку.

Соединение с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").

Расстояние между ручкой и стеной 40 мм : Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов во время падения.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями, нержавеющая сталь 304, Ø 72.

Пластины и накладки из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

Протестирована на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 115 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловая ручка 135°, Ø 25, 400 x 400 мм, полированная нержавеющая сталь - [Арт. 5086P2](#)

Высота	400 мм
Длина	400 мм
Расстояние от стены	40 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304: против бактериальных ниш



Протестирована на вес более 200 кг



Расстояние до стены 40мм: минимальное пространство



Ультраполированная поверхность: простой уход

