

## Откидная опорная ручка, нейлон, длина 850 мм

Арт. 5164N

Белый высокопрочный антибактериальный нейлон







### ОПИСАНИЕ

Откидная опорная ручка, нейлон, длина 850 мм - Арт. 5164N


Откидная опорная ручка Ø 32 для МГН.  
Опорная ручка для унитаза или душа.  
Боковой доступ обеспечивается при откинутаом положении..  
Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении.  
Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание.  
Откидная ручка из белого высокопрочного нейлона.  
Антибактериальное покрытие NylonClean : оптимальная защита против роста бактерий и плесени.  
Адаптирована для интенсивного использования в общественных местах или больницах.  
Полиамид (Нейлон) и высокопрочный полимер : с антикоррозийным стальным укреплением толщиной 2 мм.  
Непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.  
Высокая устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.  
Анти - УФ обработка : препятствует пожелтению.  
Теплая приятная на ощупь.  
Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.  
Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.  
Размеры: 850 x 230 x 105 мм.  
Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.  
Гарантия на ручку 30 лет.  
Маркировка CE.  
Соответствует DOC M.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Антибактериальный NylonClean
-  Протестировано на вес более 200 кг
-  Высокопрочный нейлон: простая чистка
-  Устойчивость к химическим продуктам и средствам

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откидная опорная ручка, нейлон, длина 850 мм - Арт. 5164N

Высота	230 мм
Длина	850 мм
Ширина	105 мм
Толщина	Нейлон: 3.5 мм; Сталь: 2 мм
Покрытие	Белый высокопрочный антибактериальный нейлон
Стандарты	 
Гарантия	

