

# Механический смеситель с выдвигной лейкой

Арт. 2211

Поворотный излив в. 105 мм, д. 200 мм

## ОПИСАНИЕ

Механический смеситель с выдвигной лейкой - [Арт. 2211](#)

Смеситель для мойки с выдвигной лейкой и поворотным изливом, высота 105, длина 200.

Адаптирован для детских ванночек.

Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Выдвигная лейка с 2 видами струи: прямая струя/дождик.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью.

Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой.

Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой: прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность.

Гибкий шланг с маленьким диаметром: маленький объем воды.

Специальный контргруз.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель на поверхность особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Соответствует требованиям медицинской нормы NF Médical.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель с выдвигной лейкой - [Арт. 2211](#)

|                |   |
|----------------|---|
| Соединение     | F3/8"   |
| Высота         | 162 мм  |
| Высота падения | 105 мм  |
| Длина излива   | 200 мм  |
| Расход         | 7 л/мин   |
| Покрытие       | Хромированная латунь  |
| Стандарты      | ACS   |
| Гарантия       |    |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой



Эргономичный рычаг для простого управления



2 вида струи с переключателем: прямая струя/дождик

