

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP

Réf. 2821T

Mitigeur mécanique monotrou déclinable H.95 L.120, manette pleine







DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 2821T





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
 Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclinable pour nettoyage et désinfection.
 Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
 Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
 Commande par manette pleine.
 Sans tirette ni vidage.
 Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.
 Modèle également disponible en version tubes cuivres.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP - Réf. 2821T

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur déclinable BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	

AVANTAGES

-  Hygiène : déclinable pour nettoyage interne
-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Réparabilité

