

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO

Арт. 495253

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495253

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65 .
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
 Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Съемный излив для удобства очистки.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор со стопором максимальной температуры и длинной эргономичной ручкой.
 Электроклапан в верхней части смесительной камеры.
 Соответствует требованиям нормы для медицинских учреждений.
 Адаптирован для МГН.
 Гарантия 30 лет.
 Два режима закрытия :
 Стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие.
 Режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 после использования.
 Возможность проведения термической обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495253

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS    
Гарантия	

