

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO

Арт. 495257

От батареи




ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO - Арт. 495257

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударная инфракрасная детекция присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными электроклапанами M3/8".
 Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Съемный излив для простоты очистки.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры с ограничителем и эргономичной длинной ручкой.
 Электроклапан над смесительной камерой.
 Соответствует требованиям нормы NF M1 (для медицинских учреждений).
 Адаптировано для МГН.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 85 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO - Арт. 495257

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS    
Гарантия	

