

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO

Арт. 445253

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO - Арт. 445253

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65 .
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударная инфракрасная детекция присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".
 Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Съемный излив для удобства очистки.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Два режима закрытия :
 Стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие.
 Режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 после использования.
 Соответствует требованиям нормы NF MМ (Для медицинской среды).
 Адаптировано для МГН.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO - Арт. 445253

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS  CE
Гарантия	

