

# Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO

Арт. 445253

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO - Арт. 445253

Сенсорный кран для раковины на поверхность :  
 Независимый электронный блок IP65 .  
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.  
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования ).  
 Противоударная инфракрасная детекция присутствия.  
 Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".  
 Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).  
 Съемный излив для удобства очистки.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Два режима закрытия :  
 Стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие.  
 Режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 после использования.  
 Соответствует требованиям нормы NF MМ (Для медицинской среды).  
 Адаптировано для МГН.  
 Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС PRO - Арт. 445253

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS  CE
Гарантия	

