

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX

Арт. 20464Т1

Поворотный излив, высота 165, длина 160



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX - Арт. 20464Т1

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным изливом длина 160, высота 165.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин, регулятор струи с защитой от налета адаптированный к установке фильтра BIOFIL.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).

Возможность проведения термической обработки.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корпус и излив из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапаны над смесительной камерой.

Соответствует требованиям медицинских общественных зон.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Порционная подача воды, базовый расход 4 л/мин



Инфракрасная детекция без контакта с руками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX - Арт. 20464Т1

| | |
|----------------|----------------------|
| Соединение | М3/8" |
| Технология | Сенсорный |
| Высота | 280 мм |
| Высота падения | 165 мм |
| Длина излива | 160 мм |
| Расход | 4 л/мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS NF CE DVGW |
| Гарантия | 30 ЛЕТ |

