

# Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H9726

Двурычажный смеситель, высота 210, длина 150

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H9726

Термостатический двурычажный смеситель для раковины SECURITHERM с поворотным изливом - трубкой, длина 150, высота 210.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Излив с гладкой внутренней поверхностью и гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL (препятствует образованию бактериальных ниш).

Термостатический картридж с защитой от налета и для регулирования температуры.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Температура регулируется посредством двойного стопора : первый разблокируемый стопор на 38°C, второй стопор заблокирован на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 5 л/мин.

Управление вентилями "ERGO".

Эргономичная тяга и слив 1"1/4 из латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H9726

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Соединение              | F3/8"   |
| Технология              | термостатический SECURITHERM  |
| Высота падения          | 210 мм  |
| Длина излива            | 150 мм  |
| Расход                  | 5 л/мин   |
| Ограничение температуры | 41°C  |
| Покрытие                | Хромированная латунь  |
| Стандарты               | ACS  |
| Гарантия                |      |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Термостатический : стабильная температура



Вентили с удобным захватом

