

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2565ТЗЕР

Высокий фиксированный излив, высота 300, длина 160



ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565ТЗЕР

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления, высота 305 мм, длина 160 мм, с гигиеническим регулятором струи, адаптированным под установку фильтра BIOFIL.
 Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).
 Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.
 Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.
 Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Ограничение расхода до 9 л/мин при давлении 3 бара.
 Гигиенический рычаг длиной 215 для бесконтактного управления.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  EP: препятствует изменению давления
-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Оптимальная высота падения и вылета от стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565ТЗЕР

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	300 мм
Длина излива	160 мм
Расход	9 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS   
Гарантия	

