

Механический смеситель для мойки

Арт. 2506T2

Поворотный излив, в.220 мм, д.200 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для мойки - [Арт. 2506T2](#)

Механический смеситель для мойки с поворотным изливом трубкой в.220мм, д.200 мм.

Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 35.

Поставляется с не отрегулированным стопором максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.

Управление тонкой рукояткой.

Без донного клапана и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Корпус из хромированной латуни, крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.

Соответствует требованиям медицинской нормы.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для мойки - [Арт. 2506T2](#)

Соединение	F3/8"
Высота падения	220 мм
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Гигиенический регулятор струи



Хромированная латунь, усиленные крепления



Оптимальная высота падения и вылета от стены

