

Механический смеситель для мойки со съёмным изливом BIOCLIP

Арт. 2565T1

Высокий фиксированный излив В.160 Д.160



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Стопор ограничения максимальной температуры
-  Оптимальная высота падения и вылета от стены
-  Медицинский рычаг для бесконтактного управления

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для мойки со съёмным изливом BIOCLIP - Арт. 2565T1

Механический смеситель для мойки или умывальника - желоба, фиксированный излив В.165 Д.160.
 Высокий излив с гигиеническим регулятором струи, адаптированный к установке фильтра BIOFIL.
 Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).
 Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.
 Корпус, опора и излив из хромированной латуни.
 Медицинский рычаг Д.215 для бесконтактного управления.
 Поставляется с гибкими шлангами PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для мойки со съёмным изливом BIOCLIP - Арт. 2565T1

Соединение	F3/8"
Высота падения	160 мм
Длина излива	160 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS NF WRAS
Гарантия	

