

Механический смеситель для мойки

Арт. 2519S

Настенный смеситель с поворотным изливом Д.200, сквозная рукоятка



ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для мойки - Арт. 2519S

Механический смеситель для мойки, настенный, поворотный излив-трубка Д.200.

Самоосушающийся низкий излив Ø 22 с регулятором струи из латуни. Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Расход 26 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Поставляется со стандартными коннекторами М1/2" М3/4".

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Гладкая поверхность против роста бактерий
-  Стопор ограничения максимальной температуры
-  Сквозная рукоятка для удобного захвата
-  Самоосушающийся излив против бактериальных ниш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для мойки - Арт. 2519S

Соединение	М1/2"
Длина излива	200 мм
Расход	26 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	

