

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch

Арт. H9741HYG

Термостатический смеситель для душа Securitouch с двойным управлением

ОПИСАНИЕ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch - Арт. H9741HYG

Термостатический душевой комплект SECURITHERM с двойным управлением и самоосушающимся механизмом.

- Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета : Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Регулировка температуры от 25°C до 41°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1-й стопор на 38°C, 2-й на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин.

Эргономичные вентили и выход M1/2" снизу.

Интегрированные фильтры и обратные клапаны на входах F3/4".

Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированными для медицинской среды.

- Ручной душ (арт. 813) с гибким шлангом (арт. 836Т3) и хромированным настенным наклонным соединением (арт. 845).

- Противозастойный коннектор FM1/2" . устанавливаемый между нижним выходом и гибким шлангом для душа, для автоматического опорожнения шланга и ручного душа (ограничивает развитие бактерий) (арт.880).

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch - Арт. H9741HYG

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Глубина	95 мм
Длина	286 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	41°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS 
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: антиожоговая безопасность



Двойной стопор ограничения температуры



Антиожоговая защита Securitouch



Термостатический: стабильная температура

