

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch

Арт. Н9739KIT

Двурычажный термостатический смеситель



ОПИСАНИЕ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch - Арт. Н9739KIT

Термостатический двурычажный душевой комплект SECURITHERM : Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета. Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот). Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C. Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода. Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды. Расход отрегулирован до 9 л/мин. Вентили "CLASSIC". Выход М1/2". Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах М3/4". Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4", адаптированными для больниц. Ручной душ (арт. 815) на хромированной стойке (арт. 821) с мыльницей и гибким шлангом (арт. 836Т1). Держатель ручного душа (арт. 830). Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
-  Стопор ограничения максимальной температуры
-  Термостатический : стабильность температуры
-  Вентили с удобным захватом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch - Арт. Н9739KIT

Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM термостатический двурычажный
Ширина	281 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	38°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS 
Гарантия	

