Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM Securitouch

Арт. H9739SKIT

Двурычажный термостатический смеситель

ОПИСАНИЕ

Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM Securitouch - Apt. H9739SKIT

Термостатический двурычажный душевой комплект SECURITHERM : Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета.

Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован до 9 л/мин.

Вентили "CLASSIC".

Выход М1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах М3/4".

Поставляется с 2 стандартными настенными коннекторами М1/2" М3/4". Ручной душ (арт. 815) на хромированной стойке (арт. 821) с мыльницей и гибким шлангом (арт. 836Т1).

Держатель ручного душа (арт. 828).

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM Securitouch - Apt. H9739SKIT

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM термостатический двурычажный
Глубина	74 мм
Длина	281 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	38°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS ①
Гарантия	30 E



ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность




Стопор ограничения максимальной температуры



Термостатический: стабильность температуры



Вентили с удобным захватом



© DELABIE