

Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9639

Термостатическая с последовательным открытием



ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639

Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:
 Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).
 Регулируемая температура холодной воды до 39°C.
 Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.
 Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.
 Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.
 Возможность проведения термической обработки.
 Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода до 6 л/мин при давлении 3 бара.
 Гигиенический рычаг Д. 100 мм.
 Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2".
 Скрытые крепления.
 Фильтры.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639

Подключение	Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2"
Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1050 мм
Ширина	210 мм
Расход	6 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Отсутствие обратных клапанов на подводах воды



Термостатическая: стабильность температуры



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

