

# Душевая панель SECURITHERM

Арт. H9639

Термостатическая с последовательным открытием







## ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639



Анодированная алюминиевая душевая панель SECURITHERM для наружной установки на стену:  
 Термостатическая душевая панель SECURITHERM (не порционная).  
 Регулируемая температура холодной воды до 39°C.  
 Стопор ограничения температуры до 39°C, регулируется.  
 Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.  
 Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.  
 Возможность проведения термической обработки.  
 Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода до 6 л/мин при давлении 3 бара.  
 Гигиенический рычаг Д. 100 мм.  
 Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2".  
 Скрытые крепления.  
 Фильтры.  
 Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность
-  Отсутствие обратных клапанов на подводах воды
-  Термостатическая: стабильность температуры
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. H9639

Подключение	Верхний подвод через прямые запорные вентили М1/2"
Соединение	М1/2"
Технология	SECURITHERM термостатическое последовательное открытие
Высота	1050 мм
Ширина	210 мм
Расход	6 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Алюминий
Стандарты	ACS  
Гарантия	