

# Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490006LH

Интегрированные батареи, запорные вентили

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490006LH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:  
 Питание от интегрированной литиевой батареи 6 V (123).  
 Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
 Корпус из цельной хромированной латуни.  
 Крышка крепится 2 скрытыми винтами.  
 Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.  
 Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490006LH

Подключение	Батарейки 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS 
Гарантия	



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Батареи, итегрированные в корпус смесителя



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

