

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490000

От сети со встроенным блоком, запорные вентили



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:  
Питание от сети 230/6 V через встроенный блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
Усиленные крепления 2 стержнями и 3 нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор температуры с ограничителем.  
Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000

Подключение	сеть 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	

