

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490000LH

Питание от встроенного блока, запорные вентили

### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000LH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:  
Питание от сети 230/6 V посредством встроенного блока.  
Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из хромированной латуни.  
Крышка крепится 2 скрытыми винтами.  
Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.  
Гарантия 30 лет.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000LH

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	



### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Питание от встроенного блока
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

