

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490100LH

Питание от встроенного блока

### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490100LH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность.  
Питание от встроенного блока с розеткой 230/6 V.  
Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка крепится 2 скрытыми винтами.  
Гибкие шланги РЕХ М3/8" с фильтрами и обратными клапанами.  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.  
Гарантия 30 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490100LH

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	    
Гарантия	



### ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

