

## Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490001

От блока с розеткой, запорные вентили



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490001

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

Питание от блока с розеткой 230/6 V .

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.

Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от блока с розеткой



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490001

|                |   |
|----------------|---|
| Подключение    | от сети 230/6 V (с розеткой)  |
| Соединение     | F3/8"   |
| Технология     | Сенсорный   |
| Высота падения | 75 мм   |
| Длина излива   | 110 мм  |
| Расход         | 3 л/мин   |
| Стандарты      |    |
| Гарантия       |    |

