

# Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490001

От блока с розеткой, запорные вентили



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490001

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:  
Питание от блока с розеткой 230/6 V .  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.  
Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).  
Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.  
Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490001

Подключение	от сети 230/6 V (с розеткой)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от блока с розеткой



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

