

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 440101

Блок с розеткой

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440101

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность :
 Питание от сети 230/6 V через розетку .
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция движения оптимально расположена на конце излива.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440101

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение | блок 230/6 V (с розеткой) |
| Соединение | F3/8" |
| Технология | Сенсорный |
| Высота падения | 75 мм |
| Длина излива | 110 мм |
| Расход | 3 л/мин |
| Стандарты |       |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от блока с розеткой



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

