

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 478MCH

От батареи



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478MCH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Боковой регулятор со стандартной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478MCH

Подключение	От батареи 6 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	110 мм
Длина излива	135 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS   
Гарантия	

