

Сенсорный кран VINOPTIC

Арт. 379ENC

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379ENC

Сенсорный кран для раковины встраиваемый :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Фильтры и электроклапаны М3/8".
 Корпус из хромированной латуни.
 Хромированный излив, Д.200 мм для встраивания.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Хромированный излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращение бактериальных ниш).
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379ENC

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	200 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE V W
Гарантия	30 лет

