

## Сенсорный кран VINOPTIC

Арт. 379ENC

От сети



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379ENC

Сенсорный кран для раковины встраиваемый :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Фильтры и электроклапаны M3/8".

Корпус из хромированной латуни.

Хромированный излив, Д.200 мм для встраивания.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Хромированный излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращение бактериальных ниш).

Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379ENC

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	200 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE V W
Гарантия	30 ЛЕТ

