

Сенсорный кран VINOPTIC

Арт. 379D13

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379D13

Сенсорный кран для раковины, монтаж через стену :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Фильтры и электроклапаны М3/8".
 Корпус из хромированной латуни.
 Хромированный излив д.135мм для установки через стену ≤ 190 мм.
 Кабель детектора д.120, гибкие шланги и крепления подсоединены.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничивает образование бактериальных ниш).
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран VINOPTIC - Арт. 379D13

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	135 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	     
Гарантия	

