

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2

Арт. 494006

От батареи




ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2 - Арт. 494006



Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:
 Независимый электронный блок.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Гибкие шланги РЕХ с фильтрами и противозастойными электроклапанами М3/8".
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.
 Электроклапан над смесительной камерой.
 Соответствует требованиям нормы NF ММ (для медицинских учреждений).
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 85 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2 - Арт. 494006

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS  NF  
Гарантия	

