

# Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2

Арт. 494000

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2 - Арт. 494000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :  
Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры со стандартной рукояткой и ограничителем температуры.

Соответствуют требованиям норм для медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 2 - Арт. 494000

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE NF
Гарантия	30 лет

