

Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 795000

С запорным вентилем



ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Эргономичная нажимная кнопка из хромированного металла.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Выбор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

Соединение	F3/8"
Технология	Порционный
Высота падения	60 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS     
Гарантия	

