

Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 79500015

Запорные вентили






ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 79500015

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
 Мягкий пуск.
 Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
 Интервал подачи воды ~7 сек.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Эргономичная металлическая хромированная нажимная кнопка.
 Гибкие шланги РЕХ Ø 15 мм с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 винтами из нержавеющей стали.
 Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Мягкий пуск
-  Экономия воды до 85%
-  Цельная хромированная латунь, усиленные крепления
-  Выбор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 79500015

Соединение	M1/2" Ø 15 мм
Технология	Порционный
Высота падения	60 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	

