

Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 795100

ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795100

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :Мягкий пуск.Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.Интервал подачи воды ~7 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин. Регулятор струи с защитой от налета.Корпус из цельной хромированной латуни.Гибкие шланги РЕХ F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.Эргономичная нажимная кнопка из хромированного металла.Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795100

Соединение	F3/8"
Технология	Порционный
Высота падения	60 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS      
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Выбор температуры

