

Душевой комплект ТЕМРОМIX

Арт. 790909

Порционный монокомандный



ОПИСАНИЕ

Душевой комплект ТЕМРОМIX - Арт. 790909

Порционный душевой комплект для встраивания:

Хромированная розетка Ø 195.

Стандартный встраиваемый блок.

Регулируемая глубина встраивания от 28 до 43 мм.

Монокомандный смеситель ТЕМРОМIX 3/4".

Антигигатурное кольцо.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Интервал подачи воды ~30 сек, мягкий пуск.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Коннекторы M1/2" для медной трубки Ø 14.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Хромированные металлические вентили.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономия воды до 80 %



Встраиваемая установка в стену



Порционная система
выдерживает 500000 нажатий



Мягкий пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевой комплект ТЕМРОМIX - Арт. 790909

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Расход	6 л/мин
Стандарты	ACS  
Гарантия	

