

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT



Арт. 731052

Для замкнутой сети от 44 до 58°C

ОПИСАНИЕ

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT - Арт. 731052

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT для замкнутой сети от 44 до 58°C:

Антиожоговая безопасность.

Регулирование колебаний температуры.

Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без демонтажа механизма.

Возможность проведения термической обработки .

Сменный картридж с автоматической ячейкой.

Корпус из высокопрочной хромированной латуни.

Максимальная температура горячей воды: 85°C.

Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.

Разница горячая вода / холодная вода: минимум 40°C.

Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).

Минимальное / максимальное давление: от 1 до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).

Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).

Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).

Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверх и коннектор на выходе смешанной воды вниз.

15% экономии энергии: оптимальный тепловой расход(замкнутая сеть - 55°C, разветвленная сеть -70°C).

Защищает и продлевает срок службы сети (горячая водопроводная вода > 65°C = фактор преждевременного износа).

Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при установке.

Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает риск получения ожогов.

55 л/мин - М3/4".

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при отключении холодной воды



Стабильность температуры





Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT - Арт. 731052

Соединение	М3/4"
Технология	Термостатический
Высота	60 мм
Глубина	18 мм
Длина	120 мм
Расход	55 л/мин
Стандарты	ACS  
Гарантия	