

PREMIX CONFORT

Арт. 731004

Центральный термостатический смеситель, подача смешанной воды 32-42°C



ОПИСАНИЕ

PREMIX CONFORT - Арт. 731004

Центральный термостатический смеситель для смешанной воды от 32 до 42°C :

Антиожоговая безопасность.

Регулирование колебаний температуры.

Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без демонтажа механизма.

Термическая обработка без специального рычага (нажимной кнопкой на вентиле).

Сменный картридж с автоматической ячейкой.

Корпус из высокопрочной хромированной латуни.

Максимальная температура горячей воды: 85°C.

Разница горячая вода / смешанная вода : минимум 15°C .

Разница давления на входах : максимум 1 бар. (рекомендовано 0,5 бар).

Минимальное /максимальное давление : от 1 до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).

Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).

Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).

Для выхода направленного вниз : отвинтить / поменять местами заглушку вверх и коннектор на выходе смешанной воды вниз.

Стопор ограничения максимальной температуры регулируется при установке.

Снижение температуры горячей воды на выходе точки водопользования снижает риск получения ожогов.

140 л/мин - 1" 1/4.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при отключении холодной воды



Постоянная температура





Доступные фильтры и обратные клапаны



Автоматическая термоактивная ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PREMIX CONFORT - Арт. 731004

Соединение	M1"1/4
Технология	Термостатический
Высота	90 мм
Глубина	26 мм
Длина	180 мм
Расход	140 л/мин
Стандарты	ACS  
Гарантия	