

## PREMIX COMPACT

Арт. 733020

Для подвода смешанной воды от 30 до 60°C



### ОПИСАНИЕ

**PREMIX COMPACT - Арт. 733020**

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды 30 - 60°C:  
 Для подключения 2 - 10 кранов (в зависимости от расхода).  
 Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.  
 Регулирование температуры от 30° до 60°C, может быть заблокирована установщиком.  
 Корпус из латуни.  
 Фильтры и обратные клапаны.  
 Рекомендованный рабочий расход : от 5 до 18 л/мин.  
 Возможность проведения термической обработки.  
 М3/4".  
 Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Остановка при перекрытии горячей или холодной воды
-  Стабильная температура
-  Доступные фильтры и обратные клапаны
-  Автоматическая термоактивная ячейка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PREMIX COMPACT - Арт. 733020**

Соединение	М3/4"
Технология	Термостатический
Длина	120 мм
Покрытие	Необработанная поверхность
Стандарты	    
Гарантия	

