

## Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС

Арт. 428150

Сенсорный от сети



### ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС - Арт. 428150

Сенсорный кран для писсуара, монтаж через стену :  
 Питание от сети, сенсорный блок 12 V с электроклапаном, фильтр и запорный клапан M1/2".  
 Установка через стену ≤ 155 мм.  
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
 Расстояние детекции, интервал и расход регулируются при установке.  
 Предусмотреть трансформатор 230/12 V.  
 Детекция через 3 секунды присутствия.  
 Возможность автоматического предварительного ополаскивания.  
 Интервал ~ 3 секунды, регулируется от 3 до 12 секунд.  
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа после последнего использования : препятствует проникновению запахов.  
 Расход 0,3 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.  
 Плоская розетка.  
 Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.  
 Адаптировано для МГН.  
 Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтаж через стену



Экономичная порционная подача воды 3 сек.



Абсолютная гигиеничность: бесконтактный пуск



Гигиеническое ополаскивание

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС - Арт. 428150

Подключение	от сети 12V
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Длина	155 мм
Расход	0,3 л/сек
Стандарты	
Гарантия	

