

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС

Арт. 428150

Сенсорный от сети



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС - Арт. 428150

Сенсорный кран для писсуара, монтаж через стену :
Питание от сети, сенсорный блок 12 V с электроклапаном, фильтр и запорный клапан M1/2".
Установка через стену ≤ 155 мм.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Расстояние детекции, интервал и расход регулируются при установке.
Предусмотреть трансформатор 230/12 V.
Детекция через 3 секунды присутствия.
Возможность автоматического предварительного ополаскивания.
Интервал ~ 3 секунды, регулируется от 3 до 12 секунд.
Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа после последнего использования : препятствует проникновению запахов.
Расход 0,3 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
Плоская розетка.
Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтаж через стену



Экономичная порционная подача воды 3 сек.



Абсолютная гигиеничность: бесконтактный пуск



Гигиеническое ополаскивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС - Арт. 428150

Подключение	от сети 12V
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Длина	155 мм
Расход	0,3 л/сек
Стандарты	
Гарантия	

