

## Кран для писсуара TEMPOSOFT 2

Арт. 777130

Интервал подачи воды 3 секунды



### ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара TEMPOSOFT 2 - Арт. 777130

Порционный кран для писсуара встраиваемый:  
Для обычного писсуара или писсуара с сифоном.  
Встраиваемая установка.  
Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали.  
Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.  
Мягкий пуск.  
Интервал подачи воды ~3 секунды.  
Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.  
Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".  
Адаптирован для МГН.  
Гарантия 30 лет.  
Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара TEMPOSOFT 2 - Арт. 777130

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Высота	70 мм
Расход	0,15 л/сек
Стандарты	
Гарантия	

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Встраиваемая установка в стену



Подача воды ECO - 3 секунды



Мягкий пуск



Выдерживает более 500 000 нажатий

