

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 2

Арт. 762902

Порционный с двойным сливом 3л/6л



ОПИСАНИЕ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 2 - Арт. 762902

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :
 Хромированная металлическая розетка Ø 195.
 Многовариантный блок для встраивания.
 Регулируемая глубина встраивания от 0 до 20 мм.
 Двойной слив 3л/6л регулируется до 2л/4л.
 Мягкий пуск.
 Предотвращение обратного потока воды.
 Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Хромированная нажимная кнопка.
 Прямой подвод воды М 3/4".
 Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 26/32.
 Уровень шума соответствует NF EN 12541 класс II.
 Базовый расход: 1 л/сек.
 Адаптирован для чаш унитаза без фланца, регулировки расхода и для МГН.
 Гарантия 30 лет.
 Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Мягкий пуск
-  Двойной слив 3л/6л
-  Прямой слив : отсутствие застоя воды
-  Встраиваемая установка в стену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 2 - Арт. 762902

Соединение	3/4"
Технология	Порционный
Расход	3л/6л
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	 
Гарантия	

