

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1

Арт. 761003

Порционный




ОПИСАНИЕ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1 - Арт. 761003

Порционный комплект для прямого слива наружный:
 Монтаж на стену.
 Мягкий пуск.
 Интервал подачи воды ~7 сек.
 Предотвращение обратного потока воды.
 Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.
 Корус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.
 Угловое подключение М3/4".
 Базовый расход : 1 л/сек.
 Труба из нержавеющей стали для выхода воды, зажимное кольцо и соединительная гильза.
 Гарантия 30 лет.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1 - Арт. 761003

| | |
|------------|---|
| Соединение | 3/4" |
| Высота | 565 мм |
| Длина | 215 мм |
| Стандарты |   |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Прямой слив : отсутствие застоя воды
-  Цельная хромированная латунь
-  Интенсивный слив, мгновенная готовность
-  Прямой слив исключает риск протечек

