

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин

Арт. 2506Т3

Поворотный излив, д. 300 в.315

ОПИСАНИЕ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - [Арт. 2506Т3](#)

Смеситель на поверхность на 1 отверстие с поворотным изливом трубкой, в.315 д.300.

Регулятор струи звездочка.

Керамический картридж Ø 35.

Расход 20 л/мин при давлении 3 бара.

Излив с гладкой внутренней поверхностью.

Управление тонкой рукояткой.

Корпус и излив из хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - [Арт. 2506Т3](#)

| | |
|----------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Высота | 380 мм |
| Высота падения | 315 мм |
| Длина излива | 300 мм |
| Расход | 20 л\мин |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS   |
| Гарантия |  |



ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус из хромированной латуни



Расход 20 л/мин



Корпус\излив с гладкой поверхностью

