

Настенный аварийный душ

Арт. 9108

С ручным управлением



ОПИСАНИЕ

Настенный аварийный душ - Арт. 9108

Аварийный душ настенный встраиваемый с ручным управлением включает :

Морозостойкую систему.

Круглая душевая головка Ø 250 мм из противоударного зеленого АБС-пластика.

Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных латунных клапанов на 1/4 оборота.

Для пуска потянуть рычаг за треугольную рукоятку.

Вода не перестает течь при отпуске рукоятки.

Для остановки подачи воды поднять рычаг.

Расход 70 л/мин. при статическом давлении 1 бар (120 л/мин. при статическом давлении 3 бара).

Подвод воды F1".

Труба из оцинкованной стали с серым эпоксидным покрытием. Рычаг с треугольной рукояткой из латуни с зеленым эпоксидным покрытием.

Стандартная сигнальная вывеска "душ 1-ой помощи" входит в комплект.

Установка через стену, встраиваемый подвод или монтаж на подвесной потолок (предусмотреть угловой отвод 1" и зажимное кольцо).

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Защита от замерзания: вода не остается в трубах



Мягкая струя, простое и быстрое открытие






Техническое обслуживание без демонтажа



Быстрый пуск для полного обеззараживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный аварийный душ - Арт. 9108

Высота	450 мм
Длина	625 мм
Расход	121 л/мин при статическом давлении 3 бара
Покрытие	Эпоксидное покрытие
Стандарты	  
Гарантия	