

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490006

Встроенная батарея, запорные вентили




ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490006

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:
 Питание от встроенной литиевой батареи 6 V (223).
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры с ограничителем.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Батарея встроенная в корпус смесителя
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490006

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS  WRAS
Гарантия	

