

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP



Арт. 2446EP

Настенный смеситель с поворотным изливом, д.150, сквозная рукоятка

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2446EP

Настенный смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Плоский поворотный излив, установленный снизу, длина 150, гигиенический регулятор струи, адаптированный для установки фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Базовый расход 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус из хромированной латуни.

Управление сквозной рукояткой.

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4", прекрасно адаптированными к требованиям медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



Антиожоговая безопасность Securitouch



EP : препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2446EP

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM EP, Securitouch
Длина излива	150 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	41°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  WWRAS   
Гарантия	

