

# Термостатический комплект для мойки SECURITHERM

Арт. Н9613

Комплект смеситель с последовательным открытием и стойка

## ОПИСАНИЕ

Термостатический комплект для мойки SECURITHERM - Арт. Н9613

Поворотная стойка в.200, д.220.  
 Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/струя дождик.  
 Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.  
 Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.  
 Корпус и стойка с гладкой внутренней поверхностью.  
 Расход ограничен до 7 л/мин.  
 Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.100.  
 Латунная трубка на выходе смешанной воды, д.160.  
 Гибкий ручной душ BIOSAFE как антибактериальная профилактика: прозрачный полиуретановый, с гладкой внутренней и внешней поверхностью, маленьким объемом (внутренний диаметр Ø 6).  
 Специальный противовес.  
 Гибкие шланги PEX F3/8" и крепления, усиленные 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический комплект для мойки SECURITHERM - Арт. Н9613

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM с последовательным открытием, Securitouch
Высота падения	200 мм
Длина излива	220 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	



## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  Корпус и стойка с гладкой внутренней поверхностью
-  SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды

